



Multi Touch Video Wall Module 多點觸控電視牆模組

影來登多點觸控電視牆模組是專為商業用戶設計的一種大型多點觸控互動解決方案，可以根據實際情況定制1x2、1x3、1x4等多種展現模式，主要用於企業形象宣傳、商業資料互動展示等，此方案具有一般大螢幕觸控方案無法實現的互動體驗，支援多人同時在不同螢幕上進行觸控操作，是真正的人多人多點互動解決方案。

支援跨螢幕多點觸控

- 全球首創的電視牆跨螢幕多點觸控技術
- 支援至少10點同時觸控，真正實現多人同時在不同螢幕以及跨螢幕內的多點觸控操作
- 支援手指和筆狀物等直接觸控
- 觸點精確，反映靈敏，同時具有很強的抗干擾性
- 無需額外安裝觸控驅動，開機即可使用
- 獨立六軸定位技術

多點觸控軟體

- 可搭配影來登獨立開發的時間軸、PaintMT等多點軟體，發揮此系統更強大功能

Full HD顯示

- 美國TI公司最新極致色彩™(BrilliantColor™)色彩管理技術
- 採用美國TI公司最新型0.65" TypeX DMD顯示晶片
- 在16:9比例下實現真正1080P(1920x1080)高解析度
- 高亮度(900nits)，高對比(1600:1)

高亮度、長壽命燈泡

- 採用歐司朗公司高亮度、長壽命的180W新型燈泡，有效使用時間長達6000小時

多層複合鋼化玻璃幕

- 螢幕採用專為觸控設計的鋼化玻璃螢幕，能夠防水、防腐蝕及意外撞擊
- 具有防眩光和防反射功能，均勻度優良，可濕擦、易於清理維護

綠色環保

- 光源低能耗、低碳排放，不含汞、鈉等有害物質，符合國際綠色環保法規。
- 防塵、抗震、防噪音設計



多點跨螢幕操作示範



多人多螢幕示範



防撞擊

產品應用



企業互動展覽展示



視覺式互動資訊查詢



互動式數位展示





會議室應用

產品規格

顯示螢幕規格

顯示尺寸	60"(薄)	72"(薄)	60"(厚)	72"(厚)
亮度	700nits	600nits	550nits	350nits
外觀尺寸(LxHxD/mm)	1344 x 918 x 445	1618x 1081x 487	1328x 1147x 760	1600x 1365x 845
重量(含觸控框)	69Kg	97Kg	112Kg	148Kg
反應時間	16μs			
對比度	≥1600 : 1			
可視角度(水平)	≤160°			
可視角度(垂直)	≤80°			
螢幕材質	3mm 鋼化玻璃			
顯示技術	0.65"Type X DLP™			
解析度	Full HD 1080P (1920x1080)			
白板觸控方式	手觸/筆觸			
電腦系統 (選配)				
作業系統	Microsoft Windows 7			
CPU	Intel i5 2500K/ Intel i7 2600			
記憶體	4GB DDR3 1333/1600MHZ			
硬碟	500G HDD 以上			
顯示晶片	ATI HD67xx / HD68xx / HD69xx系列(含DP接口)			
其它				
輸入/輸出訊號	VGA*1, YPbPr*2, CVBS*2, USB*1, S-Video*1		VGA *1, RGBHV *1, DVI *1, AV *1, RS232*1	
	3.5mm Stereo Audio*2, SPDIF Out*1 RS485*1		DVI*1, AV*1, RS232*1	
電源需求	AC 100 – 240V / 50 – 60Hz			
消耗功率	230W	260W	260W	260W
待機消耗功率	Less 1W	Less 1W	Less 1W	Less 1W
燈泡類型	150W	180W	180W	180W
燈泡壽命	8000小時	6000小時	6000小時	6000小時
環境				
操作溫度	5°C to +35°C			
儲存溫度	-20°C to +70°C			
操作濕度	20%-80% RH			
儲存濕度	20%-80% RH			



※ 以上規格及設備以實機為主，nLighten保留變更之權利，若有變更，恕不另行通知

飛宏科技股份有限公司
影來登台灣
桃園縣龜山鄉復興三路568號
(林口華亞科技園區)
TEL: +886 3 3277288
FAX: +886 3 3277622