



## Multi Touch LED KIOSK 多點觸控液晶導覽機

影來登多點觸控液晶導覽機在傳統導覽機的基礎上增加了多點觸控的功能，導覽機的側面與底座採用亮銀鋁合金設計，表面採用強化玻璃，超薄機身設計。優雅簡潔的造型，高清晰度的顯示效果，不但能夠有效提升擺放空間的運用，而且憑藉其造型和優秀的畫面顯示將使得播放的廣告更加引人注目。觸控功能的增加更使其成為具有人機互動功能的資訊發佈查詢一體機，應用領域無限擴展。

### 一體機設計

- 整合液晶、紅外觸控框以及高性能電腦系統，實現了高清顯示、多點觸控和電腦的一體化
- 流線型機身，亮銀鋁合金材質，多款顏色可供選擇
- 安全防盜門設計

### 多點觸控功能

- 紅外線感應技術，支援2點、4點、6點甚至10點以上等多種觸控點數選擇
- 無需額外安裝驅動，開機即可使用
- 觸控精度高，反應靈敏，性能穩定，可辨識多種手勢指令

### 鋼化保護玻璃

- 外覆4mm鋼化玻璃，有效保護液晶螢幕在觸控時不會被手指甲、硬物等劃傷
- 防止反射和耐腐蝕特性，對顯示效果以及觸控效果不會有絲毫的影響

### 豐富的客制化多點觸控軟體

- 一鍵恢復功能，快速恢復原始觸控定位
- 可根據客戶的需求開發各類介面精美、功能強大的互動式多點觸控軟體

### 強大的互動導覽功能

- 支援廣告播放和觸控查詢可同時進行，互不影響
- 使用基於windows環境的聯網發佈系統，支援自動開關機
- 支援播放清單，重複播放，插播功能
- 支援節目分級審批，支援播放日誌等人性化的使用者介面
- 支援動態字幕、後臺遠端控制



展廳應用



商場應用



機場應用

## 產品規格

### 顯示螢幕規格

顯示尺寸	42"
解析度	1920x1080
亮度(cd/m <sup>2</sup> )	600cd/m <sup>2</sup>
色彩	16.7M
視角	178° / 178°
對比度	4000:1
機身尺寸(L x H x D/mm)	1800 x 670 x 90
底座尺寸(L x H x D/mm)	780 x 50 x 500
視角	178°/178°

### 觸控技術

偵測方式	紅外線光學觸控技術
電腦接孔	Mini USB 或者 標準-A USB
觸控技術	手觸或筆狀物(直徑>5mm)
定位精度	2.0mm
觸控點數	2
觸控面板	4.0mm強化玻璃(霧面處理)
觸控驅動	無需另外安裝
作業系統	Microsoft Windows® 7

### 電腦系統(選配)

CPU	Intel i3 21XX系列
記憶體	4GB DDR3 1333/1600MHz
硬碟	500G HDD 以上
顯示晶片	Intel Graphics Media Accelerator HD200來達成
作業系統	Microsoft Windows 7

### 其它

電源需求	100 ~ 240V, 50/60 Hz
整機壽命	大於 60,000小時
配件	保固卡、遙控器、電源線、鑰匙

### 環境

操作溫度	-5°C to +35°C
儲存溫度	-10°C to +50°C
操作濕度	20%-80% RH
儲存濕度	20%-80% RH

※ 以上規格及設備以實機為主，nLighten保留變更之權利，若有變更，恕不另行通知