



HUB Meeting System

HUB會議室系統

影來登HUB會議室系統是一套結合了觸控互動、高清視訊以及其他協助工具的最新多功能會議室解決方案，將時尚的辦公傢俱產品與創新的電子科技產品相結合，從而為客戶提供了一種全新的會議室概念。

完善的系統組態和人性化設計

- 電視牆安裝有可移動輪子，輕鬆實現前維護，無需預留後部維修空間
- 整合鋁框牆體、櫥櫃、機櫃、視訊系統、音響、印表機、冰箱、杯碟架及衣櫃等多功能為一

支援多種觸控方式

- 紅外筆觸控技術和多點手觸控技術兩種觸控方式選擇
- 可客制化單點到10點不同觸控點數
- 觸點精確，反映靈敏，同時具有很強的抗干擾性
- 無需額外安裝觸控驅動，開機即可使用

多點觸控軟體

- 可搭配影來登專為HUB系統開發的多點軟體，發揮系統更強大功能

Full HD顯示

- 採用美國TI公司最新型0.65" TypeX DMD顯示晶片
- 在16:9的比例下真正達到1080P高畫質解析度，能夠實現高清晰度、色彩逼真的圖像顯示效果。

高亮度、長壽命燈泡

- 採用歐司朗公司高亮度、長壽命的180W新型燈泡，有效使用時間長達6000小時。

多層複合鋼化玻璃幕

- 螢幕採用專為觸控設計的鋼化玻璃螢幕，能夠防水、防腐蝕及意外撞擊
- 具有防眩光和防反射功能，均勻度優良，可濕擦、易於清理維護

綠色環保

- 光源低能耗、低碳排放，不含汞、鈉等有害物質，符合國際綠色環保法規。



場景應用



辦公室應用



教育訓練應用

產品應用



產品規格

顯示螢幕規格

顯示尺寸	60"(薄)	72"(薄)
亮度	700nits	600nits
外觀尺寸(L x H x D/mm)	2688 x 918 x 445	3236x 1081x 487
重量(含觸控框)	138Kg	194Kg
反應時間	16µs	
對比度	≥1600 : 1	
可視角度(水平)	≤160°	
可視角度(垂直)	≤80°	
螢幕材質	3mm 強化玻璃	
顯示技術	0.65"Type X DLP™	
解析度	Full HD1080P (1920x1080)	
白板觸控方式	手觸/筆觸	

電腦系統(選配)

作業系統	Microsoft Windows 7
CPU	Intel i5 2500K / Intel i7 2600
記憶體	4GB DDR3 1333/1600MHZ
硬碟	500G HDD 以上
顯示晶片	ATI HD67xx/HD68xx/HD69xx系列(含DP接口)

其它(每個單體)

輸入/輸出訊號	VGA*1, YPbPr*2, CVBS*2, S-Video*1,	
	3.5mm Stereo Audio*2, SPDIF Out*1 RS485*1 (Option)	
電源需求	AC 100 – 240V / 50 – 60Hz	
消耗功率	230W	260W
待機消耗功率	Less 1W	Less 1W
燈泡類型	150W	180W
燈泡壽命	8000小時	6000小時

環境

操作溫度	5°C to +35°C
儲存溫度	-20°C to +70°C
操作濕度	20%-80% RH
儲存濕度	20%-80% RH



※ 以上規格及設備以實機為主，nLighten保留變更之權利，若有變更，恕不另行通知