



Multi Touch LED 多点触控液晶广告机

影来登多点触控液晶广告机在传统广告机的基础上增加了多点触控的功能，广告机的侧面与底座采用亮银铝合金设计，表面采用钢化玻璃，超薄机身设计。优雅简洁的造型，高清晰度的显示效果，不但能够有效提升摆放空间的档次，而且凭借其造型和优秀的画面显示将使得播放的广告更加引人注目。触控功能的增加更使其成为具有人机互动功能的信息发布查询一体机，应用领域无限扩展。

一体机设计

- 整合液晶、红外触控框以及高性能电脑系统，实现了高清显示、多点触控和电脑的一体化
- 流线型机身，亮银铝合金材质，多款颜色可供选择
- 安全防盗门设计

多点触控功能

- 红外线感应技术，支持2点、4点、6点甚至10点以上等多种触控点数选择
- 无需额外安装驱动，开机即可使用
- 触控精度高，反应灵敏，性能稳定，可识别多种手势指令

钢化保护玻璃

- 外覆4mm钢化玻璃，有效保护液晶屏幕在触摸时不会被指甲、硬物等划伤
- 防止反射和耐腐蚀特性，对显示效果以及触控效果不会有丝毫的影响

丰富的客制化多点触控软件

- 一键恢复功能，快速恢复原始触控定位
- 可根据客户的需求开发各类界面精美、功能强大的交互式多点触控软件

强大的交互广告功能

- 支持触摸查询，广告播放和触摸查询可同时进行，互不影响
- 使用基于windows环境的联网发布系统，支持自动开关机
- 支持播放列表，循环播放，插播功能
- 支持节目分级审批，支持播放日志等人性化的用户界面
- 支持滚动字幕、后台远程控制



展厅应用



商场应用



机场应用

产品规格

显示屏参数

显示尺寸	42"
分辨率	1920x1080
亮度(cd/m ²)	600cd/m ²
色彩	16.7M
视角	178°/178°
对比度	4000:1
机身尺寸(LxHxD/mm)	1800 x 670 x 90
底座尺寸(LxHxD/mm)	780 x 50 x 500
视角	178°/178°

触控技术

侦测方式	红外线光学触控技术
电脑接口	Mini USB 标准-A USB
触控技术	手触或笔状物(直径>5mm)
定位精度	2.0mm
触控点数	2
触控面板	4.0mm钢化玻璃(雾化处理)
触控驱动	无需另外加载
操作系统	Microsoft Windows® 7

电脑系统(可选)

处理器	英特尔(Intel) 酷睿i3 21XX系列
内存	4.00GB DDR3 1333/1600MHz
硬盘	500G HDD 以上
显示芯片	集成显卡, 通过英特尔 Graphics Media Accelerator HD2000 实现
操作系统	Microsoft Windows 7 (高级家庭版32位)

其它

电源需求	100 ~ 240V, 50/60 Hz
整机寿命	大于 60000 小时
配件	保修卡、遥控器、电源线、钥匙

环境

操作温度	-5°C to +35°C
存储温度	-10°C to +50°C
操作湿度	20%-80% RH (无冷凝)
存储湿度	20%-80% RH (无冷凝)

※以上表格为各型号标准配置和参数，仅供参考；有关参数如有改进和调整，请以实物机型为准。